

Raynor Pro

Luxusné riešenie
vykurovania

Energetická trieda
A+++ / A+++
(chladenie / vykurovanie)



Efektívne a stabilné vykurovanie až do vonkajšej teploty -40 °C

Jednou z najväčších výhod klimatizácie Midea Raynor Pro je mimoriadne široký prevádzkový rozsah vykurovania až do -40 °C. Vďaka tomu poskytuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku aj v extrémne chladných klimatických podmienkach. Zariadenie je navrhnuté špeciálne pre severné a chladné klimatické oblasti, preto predstavuje ideálne riešenie všade tam, kde zimné teploty dlhodobo klesajú hlboko pod bod mrazu.



INTELIGENTNÉ
OKO



IONIZÁTOR



4-SMERNÉ
MOTOROVÉ
PRÚDENIE VZDUCHU



OHREV
KOMPRESORA



OHREV
ODKVAPKÁVACEJ
VANE



MONITORO-
VANIE SPOTREBY
ENERGIE



RÝCHLE
ODMRAZOVANIE



VYKUROVANIE
PRI NÍZKÝCH
TEPLOTÁCH



EXKLUZÍVNY
DIZAJN

Split jednotka				RAN-09-SP	RAN-12-SP	
Vnútorná jednotka				EX-09REIN-I	EX-12REIN-I	
Vonkajšia jednotka				EXH-09REIN-O	EXH-12REIN-O	
Menovitý výkon	Napájacie napätie		V, Hz, Fáza	220-240,50,1	220-240,50,1	
	Chladenie		kW	2,70	3,50	
	Vykurovanie		kW	4,20	4,20	
	Max. áramfelvétel		A	14,00	14,00	
Výkon	SEER		W/W	8,80	9,00	
	Energetická trieda	Chladenie		A+++	A+++	
	SCOP	(v miernom podnebí)	W/W	5,1	5,1	
	Energetická trieda	Vykurovanie (v miernom podnebí)		A+++	A+++	
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./níz.)	(m³/h)	570/370/290	570/370/290	
	Hladina akustického tlaku	Vnútorná jednotka (vys./stred./níz.)	dB(A)	40/32/22	40/32/22	
	Hladina akustického výkonu	Vnútorná jednotka (vysoký stupeň)	dB(A)	59	59	
		Vonkajšia jednotka	dB(A)	62	62	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (š × v × h)	mm	822×309×194	822×309×194
			Vonkajšia jednotka (š × v × h)	mm	890×673×342	890×673×342
Netto hmotnosť		Vnútorná/Vonkajšia jednotka	kg	9,8/43,5	9,8/43,5	
Priemery potrubia		Kvapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	
		Para	mm	Ø9,52	Ø9,52	
Max. dĺžka potrubia		Max. dĺžka potrubia	m	25	25	
		Max. výškový rozdiel medzi vnút. a vonk. jedn.	m	10	10	
Prevádzkový rozsah		Množstvo chladiva		kg/typ	1/R32	1/R32
		Odporúčaná veľkosť miestnosti		m²	16-24	16-24
		V režime chladenia	°C	-15-50	-15-50	
	V režime vykurovania	°C	-40-24	-40-24		